TEFCOLD SCU 1280 CP

Chladicí skříň prosklené dveře



392 259 175 175

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem

Pevné madlo

Zámek

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

Design a materiál		
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla		LED studená bílá
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	93 / 83
Hrubý / čistý objem	l	290 / 260

Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	70
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	2
Roční spotřeba	kWh/rok	748
Příkon	W	266
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1347
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1775
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1875
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54