



## WRA-M24-1

Chladicí bloková jednotka

### Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Chladicí bloková jednotka pro teploty -5°C až +15°C

Chladicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro stavebnicové boxy. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech stavebnicových boxů. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a požadovaná teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

### Parametry a obsah

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Teplotní rozsah     | °C | -5 až +15 |
| Klimatická třída    |    | 5         |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 89 / 65   |
| Hrubý / čistý objem | l  | 802 / 542 |

### Design a materiál

Počet a typ dveří

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Exteriér          | Bílá RAL9003 |
| Vnitřní osvětlení | Ne           |
| Zámek             | Ne           |

### Chlazení a funkce

|                   |                             |     |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| Typ chlazení      | Ventilované                 |     |
| Typ odtávání      | Automatické, horkými parami |     |
| Typ chladiva      | R290                        |     |
| Množství chladiva | g                           | 150 |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 21.6       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 7884       |
| Příkon             | W       | 1200       |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 34.3       |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm |                  |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 671 x 975 x 828  |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 765 x 1070 x 980 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 66               |



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka