

Myčka nádobí s odsavačem par - elektricky ovládaná

code: 231340

"Ideální pro mytí talířů, příborů, skleněného nádobí, šálků, podnosů a nádob GN 1/1".

Velmi snadné použití, čištění a servis

Pouzdro z nerezové oceli AISI 304

Elektronické ovládání

Dávkovače mycího a oplachovacího prostředku a čerpadlo jako standard.

Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli

Dvířka s mikrosplínačem pro ovládání při zvednuté kapotě

Zvedání kapoty usnadňují integrované pružiny

Maximální výška misky: 400 mm

Maximální výška čištěného skla: 395 mm

Teplota prací vody: 60°C

Oplachování, teplota vody na opaření: 85°C

Kotel (kapacita/výkon): 13,5 l / 7,5 kW

Vana (kapacita/výkon): 68 l / 6,0 kW

Mycí čerpadlo: 1,5 km

Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu: do 105°C / 99°C

Elektronické teploměry vody pro kotel a vanu zvlášť

Třída ochrany čerpadla: IP 44

Nastavitelné nožičky z nerezové oceli: 100 až 150 mm

Hmotnost: 131,5 kg

Připojení vody: 3/4"

Možnost rohové instalace myčky

VLASTNOSTI:

3 mycí programy: 60, 120, 240 s

Mycí program pro oddíl myčky

Systém Thermo-Protector zabraňující oplachování studenou vodou

8bodový autodiagnostický systém

Systém Soft Start - spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby chránil choulostivé nádobí.

Eco System - snížená spotřeba energie, když se stroj nepoužívá déle než 15 minut.

Možnost závěrečného oplachování studenou vodou - důležité zejména při mytí skleněného nádobí, pomáhá odstranit zápach oplachovacího prostředku.

VYBAVENÍ:

- 1 univerzální skleněný koš 500x500x(H)105 mm

- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké talíře v uspořádání 5x8, 500x500x(V)105 mm

- 1 koš na příbory 110x110x(V)130 mm

- dávkovač oplachovacího a pracího prostředku

- vypouštěcí čerpadlo

- vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem 3/4"

- vypouštěcí hadice

- elektrický kabel bez zástrčky"





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFIKACE

Ovládací panel	Dotykový displej
Dávka vač mycího prostředku v ceně	Ano
Rozměr koše myčky	50X50
Vypouštěcí čerpadlo v ceně	Ano
Délka cyklů	1/2/3
Příkon (příkon) (W)	8600
Maximální výška nádobí	400
Délka (mm)	750
Šířka (mm)	880

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369231340
Kód Intrastat	84221900
Hmotnost plastových obalů (g)	1200

Hladina hluku (dB)	63.43
Počet cyklů	3
Prodejní množství balení	1
Programovatelné	Ne
Včetně dávkovače oplachovacího prostředku	Ano
Hmotnost položky (kg)	131.5

Země původu	Řecko
Balící množství GS1	1
Hrubá hmotnost (kg)	118.5
Čistá hmotnost (kg)	105.5