

Sklápěcí myčka nádobí K1500 code: 230312

Profesionální myčky nádobí, které se snadno ovládají, udržují, čistí a lze je snadno opravit.

Spotřeba vody pouze 2 - 2,5 litru na jeden cyklus (v závislosti na tlaku vody).

Tělo z nerezové oceli, nastavitelné nohy.

Vybaveny boilerem a topným článkem ve vodní nádrži.

Teplota mycí vody: 62 °C; teplota oplachovací vody 85 °C.

Perfektní pro mytí talířů, příborů, sklenic, hrnků, táčů atd.

Snadno se otevírá díky kapotě s podpurným pružinovým zdvihacím systémem.

Výška myčky se zvednutou kapotou: 1830 mm.

Vhodná pro koše 500x500 mm, max. výška skla 395 mm, max. výška talířů 400 mm.

Samostatně rotující ramena z nerezové oceli pro mytí a oplachování.

Objem boileru 7,4 l (7,5 kW), objem nádrže 58 l (6 kW).

Výkonné vodní čerpadlo (1,5 HP) s ochranou IP44.

Teploměr ukazující teplotu boileru a teploměr ukazující teplotu v nádrži.

4 povrchové filtry v nádrži a filtr zakrývající přívod čerpadla.

Hmotnost: 111 kg.

Příslušenství dodávané s myčkou:

koš na sklo (500x500x(v))105 mm)

koš na talíře (500x500x(v))105 mm)

koš na příbory (110x110x(v))130 mm)

vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm)

odpadní hadice ø 25 mm (200 cm)

napájecí kabel bez zástrčky

dávkovač leštidla



KĀ³d	V	W	LxWxH (W)
230312	400	8600	745x900x(H)1406