

Třídveřový chladicí stůl s postranními jednotkami code:

233382

Vnitřní a vnější těla jsou vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Samouzavírací uzamykatelné dveře s pohodlnými úchyty.

Pracovní plocha opatřena na zadní straně 40 mm vysokým okrajem.

Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.

Izolace z polyuretanu o tloušťce 50 mm.

Nastavitelné police.

Digitální displej a elektronický termostat.

4 nastavitelné nohy z nerezové oceli. Pro použití v profesionálním stravování

Vnitřní a vnější plášť z vysoce kvalitní nerezové oceli (zadní vnější stěna z pozinkované oceli).

Digitální displej, elektronický termostat

Statické chlazení podporované vnitřním ventilátorem

Chladicí jednotka Embraco na boku komory

Prachový filtr

Automatické odpařování kondenzátu

Izolace: 50 mm, materiál: C5H10

Samozavírací dveře s komfortní rukojetí

Police: 2 x 430x428 mm + 1 x 490x428 mm s maximální nosností cca 15 kg (při rovnoměrném zatížení).

Ráfek: 40 mm

Chladivo: R600a

Průměrná denní spotřeba elektřiny: 2,36 kW

Energetická třída: B (A-G)

Klimatická třída: 5

4 nastavitelné nožičky z nerezové oceli bez šroubů

Hmotnost: 100 kg

- + Vnitřní a vnější plášť z vysoce kvalitní nerezové oceli
- + Digitální displej, elektronický termostat
- + Prachový filtr
- + 4 nastavitelné nožičky z nerezové oceli bez šroubů



KÅ³d	Temp range	V	W	LxWxH (W)
233382	-2/8°C	230	270	600x1800x(H)840