

Zařízení na balení vakuové komory code: 975398

Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.

Komora je vyrobena z hliníkové slitiny 5052.

Průhledné víko z ABS.

Konvexní víko umožňuje balení velkých porcí.

Doba utěsnění sáčku: 0–6 s.

6 úrovní podtlaku, ze kterých si můžete vybrat.

Funkce pouze těsnění.

Marinační funkce: 11 cyklů odvádění a uvolňování vzduchu (každých 9 minut), což umožňuje rychlejší průnik marinády pod podtlakem a urychlení procesu.

Cyklus balení se spustí automaticky po zavření horního víka.

Profesionální a vysoce účinné otočné čerpadlo.

Určeno pro nepřetržitý provoz.

Výkon čerpadla: 77 l/min.

Rozměry komory: 350 x 300 x (V)110 mm

Těsnicí pásek je 290 mm dlouhý a 3,5 mm široký.

-  Možnost výběru ze 6 úrovní podtlaku pro přesné ovládání různých produktů.
-  Režim pouze těsnění poskytuje flexibilitu pro rychlé uzavření vaku bez vysávání.
-  Konvexní průhledné víko umožňuje balení větších porcí při zachování viditelnosti během procesu.
-  Umožňuje uzavírání sáčků bez odsávání vzduchu
-  Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu



KĀ ³ d	V	W	LxWxH (W)
975398	230	630	360x490x(H)365