



## TEFCOLD UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická

### Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy

## Chladicí vitrína panoramatická

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

| Design a materiál |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře   |
| Tvrzené sklo      | Ano                          |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé        |
| Barva polic       | Bílá                         |
| Kolečka           | 4 kolečka, 2 s brzdou        |
| Exteriér          | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
| Interiér          | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
| Vnitřní osvětlení | LED                          |

| Parametry a obsah   |    |           |  |
|---------------------|----|-----------|--|
| Výstavní plocha     | m² | 2.29      |  |
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +12 |  |
| Klimatická třída    |    | 4         |  |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 160 / 140 |  |
| Hrubý / čistý objem | l  | 468 / 425 |  |

### Chlazení a funkce

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Typ ovládání      | Elektronické |
| Typ chlazení      | Ventilované  |
| Typ odtávání      | Automatické  |
| Typ chladiva      | R290         |
| Množství chladiva | g130         |
| Termometr         | Ano          |

| Výkon a spotřeba   |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | B          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 4.99       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 1822       |
| Příkon             | W       | 255        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 46         |

### Rozměry

|                         |       |                  |
|-------------------------|-------|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm    | 638 x 638 x 1180 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)  | mm    | 706 x 706 x 1800 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)  | mm    | 760 x 820 x 1930 |
| Přepravní kontejner     | 40 ks | 42 stop          |