

Myčka na nádobí 50x50 - elektronicky řízená code: 231753

"Ideální pro mytí talířů, příborů, skla, šálků a podnosů.

Velmi snadné použití, čištění a servis

Pouzdro z nerezové oceli AISI 304

Elektronické ovládání

Dávkovače mycího a oplachovacího prostředku a čerpadlo jako standard.

Dole otočná, oddělená plastová mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli

Horní část: stacionární plastová mycí a oplachová ramena, otočná mycí a oplachová ramena z nerezové oceli.

Robustní dvoustěnné dveře s mikropsínačem při otevření

Maximální výška misky: 335 mm

Maximální výška mytí skla: 325 mm

Teplota prací vody: 60°C

Teplota oplachovací vody: 85°C

Kotel (kapacita/výkon): 6 l / 6 kW

Vana (kapacita/výkon): 35 l / 2,8 kW

Mycí čerpadlo: 0,75 kW

Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu: do 105°C / 99°C

Elektronický teploměr vody pro kotel a vanu

Třída ochrany čerpadla: IP 44

Svisle nastavitelné nožičky: ≈10 mm, Ø 40 mm

Hmotnost: 55 kg

VLASTNOSTI:

- + Závěrečné oplachování studenou vodou - důležité zejména při mytí skla, pomáhá odstranit pachy z oplachovacího prostředku.
- + Elektronické ovládání
- + Eco systém - snížená spotřeba energie
- + Měkký start - spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby chránil choulostivé předměty.
- + Systém Thermo-Protector zabraňující oplachování studenou vodou

3 prací programy: 60, 120, 180 s (prací program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu vody na oplachování na +85 °C).

Mycí program pro oddíl myčky nádobí

Systém Thermo-Protector zabraňující oplachování studenou vodou - zaručuje zahájení oplachování při teplotě 85 °C.

Systém pozvolného startu - spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a jeho postupném zvyšování pro ochranu choulostivého nádobí.

Eco System - nižší spotřeba elektrické energie

8bodový autodiagnostický systém

Možnost závěrečného oplachování studenou vodou - důležité zejména při mytí skleněného nádobí, pomáhá odstranit zápach z oplachovacího prostředku.

VYBAVENÍ:

- 1 univerzální skleněný koš 500x500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké talíře v uspořádání 5x8, 500x500x(V)105 mm
- 1 koš na příbory 110x110x(V)130 mm
- elektrický dávkovač pracího prostředku a aviváže
- vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾"
- vypouštěcí čerpadlo
- vypouštěcí hadice
- elektrický kabel bez zástrčky"





HENDI

Tools for Chefs

KÃ³d

V

W

LxWxH (W)

231753

400

6600

570x600x(H)830