

Zařízení na balení vakuové komory code: 975398

Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.

Komora je vyrobena z hliníkové slitiny 5052.

Průhledné víko z ABS.

Konvexní víko umožňuje balení velkých porcí.

Doba utěsnění sáčku: 0–6 s.

6 úrovní podtlaku, ze kterých si můžete vybrat.

Funkce pouze těsnění.

Marinační funkce: 11 cyklů odvádění a uvolňování vzduchu (každých 9 minut), což umožňuje rychlejší průnik marinády pod podtlakem a urychlení procesu.

Cyklus balení se spustí automaticky po zavření horního víka.

Profesionální a vysoce účinné otočné čerpadlo.

Určeno pro nepřetržitý provoz.

Výkon čerpadla: 77 l/min.

Rozměry komory: 350 x 300 x (V)110 mm

Těsnicí pásek je 290 mm dlouhý a 3,5 mm široký.



SPECIFIKACE

Příkon (příkon) (W)	630
Typ balení	Krabice
Délka (mm)	360
Šířka (mm)	490
Výška (mm)	365

Prodejní množství balení	1
Programovatelné	Ne

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369975398
Kód Intrastat	84224000
Prodejní jednotky na paletu	6

Hmotnost plastových obalů (g)	659
Země původu	Čína
Balící množství GS1	1
Hrubá hmotnost (kg)	24.18