

Těsnění zásobníků Compact

330005

Konstrukce z nerezové oceli. Vybavena víkem s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání. Izolovaná rukojeť z plastu odolného proti poškození. Automatická gilotina s bezpečnostním nožem ve speciálně navrženém krytu; řezání probíhá těsně za uzavřenou nádobou ve speciálním pásu (technologie řezání vzduchem). Protiskluzové nožičky chránící desku stolu před poškrábáním. Těsnicí plocha má titanový povlak, který zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé utěsnění za 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie). Absorbér tlaku zajišťuje těsné uzavření a zabraňuje rozdrčení obalů. Barevně odlišené LED diody pro sledování výkonu. Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač. Doba zahřívání po spuštění do plného provozního režimu - přibližně 8-10 minut. Těsnění zásobníků do: 235x190x(H)155 mm a šálků do: (V)115 mm. Maximální velikost role fólie: šířka 187 mm, ø170 mm - fólie se prodává samostatně (kód: 970720). Vybaveno hliníkovou maticí pro nádoby o rozměrech 227x178 mm (kód: 805572), bez rozdělovače.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikace

Oblast použití	: Kuchyň
Napětí	: 230
Rozsah teploty od [°C]	: 50°C
Rozsah teploty do [°C]	: 210°C
Jednotka teploty	: Celsius
Topný prvek	: Topný prvek
Délka kabelu (mm)	: 1500
Ochrany	: Tepelný výřez, Ochrana proti přehřátí
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ne

Balení na	: 1
Délka (mm)	: 582
Šířka (mm)	: 285
Výška (mm)	: 185
Hmotnost položky (kg)	: 7
Příkon (příkon) (W)	: 700
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ne
Měření	: 582x285x(H)185
Hlavní materiály	: Kovy
Materials	: Nerezová ocel 18/8

Přepravní specifikace

EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Hrubá hmotnost (kg)	: 8.12
Čistá hmotnost (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu