



## TEFCOLD MTF 250 B

Vitrína nad ostrov mrazicí / chladicí

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- vyhřívání samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- automatické odmrazování
- teleskopické nožky



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

### Kobinovaná mrazicí / chladicí vitrina nad ostrov pro maximalizaci výstavní plochy

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Skvěle se kombinují s mrazicími a chladicími ostrovy nebo pultovými mrazničkami. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

| Design a materiál        |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Počet a typ dveří        | 4 samozavírací prosklené dveře, vyhřívání rám |
| Tvrzené sklo             | Ano                                           |
| Změna otevírání dveří    | Ne                                            |
| Počet a typ polic        | 12 nastavitelné drátěné police, bílé          |
| Barva polic              | Bílá                                          |
| Rozměr polic             | 516x423                                       |
| Rozměry spodní police    | 516x375                                       |
| Maximální zatížení polic | kg/m <sup>2</sup> 196                         |
| Nožky / nohy             | Stabilní ustavení                             |
| Exteriér                 | Černá                                         |
| Interiér                 | Bílá lakovaná ocel                            |
| Vnitřní osvětlení        | LED                                           |
| Zámek                    | Ne                                            |

| Parametry a obsah   |                |                       |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Výstavní plocha     | m <sup>2</sup> | 1.73                  |
| Teplotní rozsah     | °C             | -24 až -18 / -1 až +8 |
| Klimatická třída    |                | 4                     |
| Hrubá / čistá váha  | kg             | 400 / 317             |
| Hrubý / čistý objem | l              | 1076 / 650            |

| Chlazení a funkce |              |
|-------------------|--------------|
| Typ ovládání      | Elektronické |
| Typ chlazení      | Ventilované  |
| Typ odtávání      | Automatické  |
| Typ chladiva      | R290         |
| Množství chladiva | g 145        |
| Termometr         | Ano          |

| Výkon a spotřeba   |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | E          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 23.92      |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 8731       |
| Příkon             | W       | 1072       |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 58         |

| Rozměry                     |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 2380 x 480 x 947  |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 2500 x 745 x 2430 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 2610 x 780 x 1610 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 12                |