

TEFCOLD TM 45 GC

Minibar s prosklenými dveřmi




Vlastnosti produktu

- kompresorový chladicí systém
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- provoz s nízkou hlučností
- funkce časování pro maximální pohodlí hostů
- režim SLEEP-mode pro extra tichý chod při spaní
- funkce FAST-cool pro okamžité chlazení
- prosklené dveře, lze měnit otevírání
- vnitřní LED osvětlení
- integrované madlo
- zámek



Integrované madlo



Displej s tlačítkem pro každou funkci

Minibar s prosklenými dveřmi pro skvělou prezentaci výrobků

Tento kompresorový minibar s prosklenými dveřmi je vynikající volbou pro hotely v teplejším prostředí. Chladicí systém pomáhá zajistit nižší teplotu a kratší dobu pro dosažení požadované teploty ve srovnání s absorpčními minibary.

Má také několik skvělých programovacích funkcí. Lze jej nastavit tak, že kompresor běží pouze v době, kdy je pravděpodobné, že bude místnost prázdná, např. od 9 do 12 hodin a od 18 do 21 hodin. To znamená, že v jiných časech, kdy je pravděpodobné, že se v místnosti zdržují hosté, je v ní naprosté ticho. Takzvaný water-pack udržuje v minibaru nízkou teplotu, i když není v provozu. Kromě toho také nabízí režim SLEEP pro zajištění ticha a funkci FAST-cool pro okamžité chlazení. To je velmi praktické, pokud hosté přijdou v neobvyklou dobu.

Minibar má černý vnější povrch a je navržen tak, aby byl elegantně nenápadný. Prosklené dveře zajišťují vynikající prezentaci výrobků, hosté se tedy mohou nechat upoutat pěkně vystavenými studenými nápoji a chutným občerstvením.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C +5 až +14	Energetická třída	G
Změna otevírání dveří	Ano	Klimatická třída	4	Denní spotřeba	kWh/24h 0.35
Počet a typ polic	2	Hrubá / čistá váha	kg 26 / 24	Roční spotřeba	kWh/rok 128
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Hrubý / čistý objem	l 38 / 34	Příkon	W 65
Exteriér	Černá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Bílá	Typ ovládání	Elektronické	Hlučnost	dB(A) 38
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chlazení	Statické	Rozměry	
Zámek	Ano	Typ odtávání	Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 310 x 300 x 455
		Typ chladiva	R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 402 x 485 x 565
		Množství chladiva	g 26	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 450 x 535 x 620
		Termometr	Ne	Přepravní kontejner 40 stop	ks 330