



TEFCOLD MTF 210 B VS

Vitrína nad ostrov mrazicí / chladicí

Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- teleskopické nožky
- automatické odmrazování
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

Kobinovaná mrazicí / chladicí vitrina nad ostrov pro maximalizaci výstavní plochy

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Skvěle se kombinují s mrazicími a chladicími ostrovy nebo pultovými mrazničkami. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	3 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ne
Počet a typ polic	9 nastavitelné drátěné police, bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	595x423
Rozměry spodní police	595x375
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196
Nožky / nohy	Stabilní ustavení
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	1.44
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	355 / 288
Hrubý / čistý objem	l	893 / 628

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g 145
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		C
Denní spotřeba	kWh/24h	7.49
Roční spotřeba	kWh/rok	2732
Příkon		
Max Ambient		30°C 55% RH
Příkon	W	1040
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1980 x 480 x 947
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 745 x 2430
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2210 x 780 x 1610
Přepravní kontejner	40 ks	16 stop