

Zatavovací stroj na misky Supreme code: 976722

Víko s pružinovým mechanismem pro lehčí a kontrolované otevírání.

Automatická gilotina s bezpečnostním ostřím řeže fólii ve vyhrazeném pruhu těsně za uzavřenou nádobou (technologie air-cut).

Utěšňovací povrch s titanovým povlakem zabraňuje přilnavosti filmu a podporuje rychlé utěsnění (přibližně 1–3 sekundy v závislosti na filmu).

Tlakový absorber zajišťuje těsné utěsnění a zabraňuje deformaci balení.

Protiskluzové nožičky.

Kuličková ložiska na všech pohyblivých částech (víko, upínací rameno, lisovací systém) snižují tření pro plynulý chod.

Teplota utěsnění nastavitelná od 50 °C do 210 °C.

Barevně označené LED indikátory pro sledování výkonu.

Integrovaná ochrana proti přehřátí, zámek přehřátí a osvětlený bezpečnostní spínač.

Doba zahřívání přibližně 8–10 minut. Pouzdro vyrobené z nerezové oceli 18/8.

Izolovaná rukojeť vyrobená z odolného, proti poškození odolného plastu.

Rukojeť s pákovým systémem.

Podavač filmu s napínačem zabraňuje zkroucení filmu.

Vhodné pro tácy až do 235×190×(H)155 mm a kelímky až do (H)170 mm.

Zahrnuje PE mřížku pro nádoby 227×178 mm, bez přepážky.

Vhodné pro filmové role až do šíře 187 mm (film se prodává samostatně, kód: 970720).

Odnímatelný napájecí kabel (1,5 m, uzemněný).

- + Vhodné pro vyšší šálky, rozšiřuje rozsah použití.
- + Podavač filmu udržuje film vyrovnaný a připravený k utěsnění.
- + Rukojeť s pákovým systémem vyvíjí tlak pro pevné utěsnění, otáčí se o 90° a při použití se zajišťuje v místě.
- + Povrch potažený titanem pomáhá zabránit lepení filmu.
- + Kompatibilní se širokou řadou podnosů pomocí univerzálních matic.



KĀ ³ d	V	W	LxWxH (W)
976722	230	700	247x637x(H)258