

Těsnění zásobníků Supreme

976722

Uzavírejte nejoblíbenější typy zásobníků na trhu pomocí volitelných raznic. Robustní a stabilní konstrukce z nerezové oceli. Vybaveno víkem s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání. Proces svařování je téměř bez námahy; odpor je minimální díky ložiskům a speciálnímu kluznému materiálu. Tlumič tlaku zajišťuje těsné utěsnění a zabraňuje rozdrčení obalů. Izolovaná rukojeť z plastu odolného proti poškození. Automatická gilotina s bezpečnostním nožem ve speciálně navrženém krytu; řezání probíhá těsně za uzavřenou nádobou ve speciálním pásu (technologie řezání vzduchem). Podavač fólie s natahovačem zabraňuje kroucení fólie. Těsnicí plocha má titanový povlak, který zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé utěsnění za 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie). Vysoce výkonné ohřívače zkracují dobu zahřívání. Doba zahřívání po spuštění do plného provozního režimu - přibližně 8-10 minut. Knoflík s jemným nastavením teploty těsnění v rozmezí 50-210 °C. Barevně odlišené LED diody pro sledování výkonu spotřebiče. Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač. Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu přístroje během provozu a chrání desku stolu před poškrábáním. Těsnění podnosů do velikosti podnosu 235x190x(H)155 mm a šálků do (H)170 mm. Maximální velikost role fólie: šířka 187 mm, Ø170 mm - fólie se prodává samostatně (970720). Vybaveno hliníkovou maticí pro zásobníky o rozměrech 227x178 mm (805572), bez rozdělovače. Odpojitelný napájecí kabel, 1,5 m, uzemněný. Příkon: 700 W. Napájení: 700 W: 230 V Čistá hmotnost: 10 kg.

Specifikace

Oblast použití	: Uvnitř
Napětí	: 230
Rozsah teploty od (°C)	: 50°C
Rozsah teploty do (°C)	: 210°C
Jednotka teploty	: Celsius
Topný prvek	: Topný prvek
Délka kabelu (mm)	: 1500
Ochrany	: Tepelný výřez, Ochrana proti přehřátí
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ne

Balení na	: 1
Délka (mm)	: 247
Šířka (mm)	: 637
Výška (mm)	: 258
Hmotnost položky (kg)	: 10
Příkon (příkon) (W)	: 700
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ne
Měření	: 247x637x(H)258



Přepravní specifikace

EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Hrubá hmotnost (kg)	: 12.35
Čistá hmotnost (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu