

Vakuový balicí stroj - komora code: 975275

Pro profesionální použití v gastronomii a průmyslu
Pro balení potravin a technických výrobků, včetně výrobků s vysokým obsahem vody.

Robustní konstrukce - kryt a komora z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304

Průhledné víko z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS pro sledování procesu balení

Vypouklé víko umožňuje balení velkých porcí

Těsnění ve tvaru V pro vysokou míru těsnosti

Přehledné ukazatele - digitální displej a ručičkový manometr - umožňují přesně určit, kdy je dosaženo požadované úrovně vakua v balicí komoře.

Nastavitelná doba provozu vývěvy pro dosažení požadované úrovně vakua v rozsahu 0-99 sekund.

Nastavitelná doba těsnění v rozmezí 0-3,5 s

Nastavitelné chlazení čerpadla v rozmezí 0-9,9 s

Automatické spuštění balicího cyklu zavřením víka balicí komory

Olejšové čerpadlo pro krátký a vysoce účinný cyklus balení

Kapacita čerpadla

- model 975268 - 133 l/min

- model 975275 - 333 l/min

Rozměry komory:

- model 975268 - 320x370x(H max)185 mm

- model 975275 - 370x450x(H max)220 mm

Čistá hmotnost:

- model 975268 - 38 kg

- model 975275 - 62 kg

Pro použití s obyčejnými a síťovanými sáčky

+ Výkonné olejové čerpadlo zajišťuje krátký a vysoce účinný cyklus balení

+ Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu



KĀ ³ d	Sealstrip	V	W	LxWxH (W)
975275	350	230	750	450x555x(H)480