



TEFCOLD CK 7410X1

Chladicí stůl GN1/1

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska bez zadního lemu
- nastavitelné nohy

Chladicí stůl z nerezové oceli se zásuvkami a policemi G

Nový CK7410X1 je energeticky úsporný chladicí stůl pro profesionální prostředí. Má o 54 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem CK7410/-SP. Chladicí stůl CK je určen pro profesionální kuchyně a představuje ideální řešení, jak udržet suroviny v chladu a na dosah během podávání. Je vyroben z odolné nerezové oceli SS304 a je vybaven automatickým odmrazováním a policemi s rozměry GN1/1 pro snadné čištění a hladkou práci. Jeho chladicí systém s ventilací udržuje stálou teplotu obsahu a elektronický regulátor umožňuje snadno nastavit teplotu podle vašich ingrediencí. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv. Má horní panel, který lze odstranit, pokud jej chcete používat jako chladicí box pod pultem a přidat vlastní desku pultu. Nohy jsou nastavitelné, takže je možné přizpůsobit výšku stolu vašim potřebám. Chladicí stůl CK je vynikajícím doplňkem každé profesionální kuchyně.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	173 / 153
Hrubý / čistý objem	l	616 / 393

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 křídlové samozavírací dveře
Počet a typ polic	4 roštové police šedé
Barva polic	Šedá
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Zámek	Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R600a
Množství chladiva	g95
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		A
Denní spotřeba	kWh/24h	1.82
Roční spotřeba	kWh/rok	664
Příkon	W	300
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	38

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1669 x 580 x 564
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2230 x 700 x 860
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2260 x 730 x 910
Přepravní kontejner 40 stop	ks	32



Snadný přístup k prachovému filtru



Zásuvky k dispozici na objednávku